


現 場 名			
依 頼 日		設置箇所名	
施工業者名		様	
会 社 名		様	
本 体	800□×H1100 (0K0811K)	構内用 ・ 車道用(公道)	
蓋	リング・角枠丸蓋・化粧蓋・その他()	T-2・T-8・T-20・T-25・その他()	

規 格	数 量	参考重量
上部800×800×450H	1基	308 kg
下部800×800×650H	1基	443 kg
合 計		751 kg





※蓋とコンクリート巻きリングの重量は含まれていません。



※ABCD面およびステップ[®]の位置は
変更できません。

FEP管径	30	40	50	65	80	100	125	150	200
削孔径 (mm)	45	60	70	90	110	140	170	200	270
記 号	○	⑥	⑦	⑨	⑪	⑭	⑰	⑳	㉓
個 数									
継手(コネタ)使用	有・無		製品名:						
削孔のみ・取付出荷			備 考:						

- ・ 未来工業製品をご使用の場合、FEP20も対応可能です。
- ・ 削孔可能範囲外の加工についてはご相談ください。
- ・ OKコネクタ、アークコネクタ、PLジョイントSは取付出荷できません。



※ステップ® 固定用のねじ穴位置は変更出来ないため、ステップ® 位置を避けてご指示ください。